

Servisní sprej pro potravinářství

Obsahový popis

FG-WD je netoxické vysoce účinné penetrační mazivo ve spreji pro použití v široké škále aplikací v potravinářském a nápojovém průmyslu. Sprej FG-WD rychle proniká, uvolňuje zadřené a zkorodované součásti a spojovací prvky a zanechává trvalý ochranný film.

Jako mazivo je FG-WD vhodný k mazání kluzných i valivých ložisek, kluzných ploch, čepů, pouzder a řetězů. Teplotně stabilní základové kapaliny zajišťují dlouhou životnost mazání s přidanými složkami, které poskytují ochranu před opotřebením, oxidací a korozi, s nimiž se setkáváme v náročných podmínkách.

Komponenty FG-WD jsou v přísném souladu s americkou FDA 21CFR 178.3570 a výrobek je registrován u NSF v kategorii H1, takže je vhodný pro použití tam, kde existuje možnost náhodného kontaktu s potravinami.

Vlastnosti a výhody

- Registrováno NSF H1 (registrační číslo 169629)
- Zanechává čirý film bez barvy a zápachu
- Účinně chrání proti korozi
- Usnadňuje montáž/demontáž
- Vynikající penetrační vlastnosti
- 360° tryska
- Bez silikonu

Balení

400ml sprej

Distributor Moly Slip Atlantic Limited v ČR

T-LAB s.r.o., Řípská 9a, 627 00 Brno

Tel: +420 545 233 457 info@tlab.cz www.tlab.cz

IČ: 60701803

DIČ: CZ60701803

Spisová značka: C 14744 vedená u Krajského soudu v Brně

Technický list

FG - WD



Návod k použití

Před použitím plechovku dobře protřepejte. Stříkejte ze vzdálenosti 15-30 cm.

Poznámka: Před použitím otestujte kompatibilitu s citlivými podklady.

Technická data

Vlastnosti	Test metoda	Výsledek
Vzhled	-	Bezbarvá základová kapalina
Základový olej	-	Polosyntetický
Zápach	-	Bez zápachu
Měrná hmotnost	IP160	0.88 g/litr
Pracovní teploty	-	-10°C až 200°C

Skladování

Molyslip FG - WD skladujte mimo přímé sluneční světlo.

Skladovací teplota by měla být řízena mezi 5 ° C a 35 ° C

Informace o výrobku v této publikaci vycházejí ze znalostí a zkušeností v době tisku. Existuje mnoho faktorů mimo naši kontrolu nebo znalosti, které ovlivňují použití a výkon našich výrobků, a proto jsou uvedeny bez odpovědnosti.

Datum vydání 02-20

Distributor Molyslip Atlantic Limited v ČR

T-LAB s.r.o. , Řípská 9a, 627 00 Brno

Tel: +420 545 233 457 info@tlab.cz www.tlab.cz

IČ: 60701803

DIČ: CZ60701803

Spisová značka: C 14744 vedená u Krajského soudu v Brně