

Adaptér Kamlok A

Kód produktu: 6000

- **Provozní teplota:** -30 až +100 °C (dle materiálu spojky)
- **Popis produktu:** Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje
- **Oblasti použití:** Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média
- **Norma:** MIL - C - 27487
- **Rozměrová řada:** Na poptávku DN 200 v provedení AL (hliník)
- **Těsnění závitu:**
Typ A má závit bez těsnění, ploché těsnění má typ "AF" dle DIN 2828/ EN 14420-7
- **Další materiály:** Na poptávku nerez s povlakem E-CTFE nebo PFA (poteflonované)
- **Další varianty:**
Na poptávku i další kombinace DN x závit a provedení se závitem pro IBC kontejnery
- **Upozornění:** PP spojky DN 15 (1/2") mají přípojovací závit 1/2" nebo hadicový nástavec 13mm, ale tělo spojky má rozměr DN 20 (3/4").
- **Vsuvkový rozměr:** Tento tabulkový parametr slouží pro jednoduché určení DN spojky – nižší hodnota = vnější průměr adaptéru, vyšší hodnota = vnitřní průměr rychlospojky



DN spojky	Vnitřní závit	Pracovní tlak [Bar]	Vsuvkový rozměr [mm]	Materiál spojky	Hmotnost [kg/ks]
15	1/2"	16	24,0-24,5	hliník	0,02
20	3/4"	16	32,1-32,4	hliník	0,04
25	1"	16	36,7-37,3	hliník	0,08
32	1 1/4"	16	45,5-46	hliník	0,10
40	1 1/2"	16	53,4-54	hliník	0,12

DN spojky	Vnitřní závit	Pracovní tlak [Bar]	Vsuvkový rozměr [mm]	Materiál spojky	Hmotnost [kg/ks]
50	2"	16	63-63,8	hliník	0,16
65	2 1/2"	10	75,8-76,5	hliník	0,29
80	3"	8,5	91,5-92,2	hliník	0,32
100	4"	6,5	119,5-120,3	hliník	0,48
125	5"	5	145,0-146,0	hliník	1,15
150	6"	5	175,0-176,0	hliník	1,35
15	1/2"	16	24,0-24,5	mosaz	0,07
20	3/4"	16	32,1-32,4	mosaz	0,13
25	1"	16	36,7-37,3	mosaz	0,19
32	1 1/4"	16	45,5-46	mosaz	0,26
40	1 1/2"	16	53,4-54	mosaz	0,42
50	2"	16	63-63,8	mosaz	0,46
65	2 1/2"	16	75,8-76,5	mosaz	0,98
80	3"	10	91,5-92,2	mosaz	1,30
100	4"	10	119,5-120,3	mosaz	1,70
125	5"	5	145,0-146,0	mosaz	3,65
150	6"	5	175,0-176,0	mosaz	4,05
15	1/2"	16	24,0-24,5	nerez	0,06
20	3/4"	16	32,1-32,4	nerez	0,12
25	1"	16	36,7-37,3	nerez	0,20
32	1 1/4"	16	45,5-46	nerez	0,24
40	1 1/2"	16	53,4-54	nerez	0,33
50	2"	16	63-63,8	nerez	0,48
65	2 1/2"	16	75,8-76,5	nerez	0,96

DN spojky	Vnitřní závit	Pracovní tlak [Bar]	Vsuvkový rozměr [mm]	Materiál spojky	Hmotnost [kg/ks]
80	3"	10	91,5-92,2	nerez	1,35
100	4"	10	119,5-120,3	nerez	2,15
125	5"	5	145,0-146,0	nerez	3,20
150	6"	5	175,0-176,0	nerez	4,10
20	1/2"	8,5	32,1-32,4	polypropylen	0,01
20	3/4"	8,5	32,1-32,4	polypropylen	0,03
25	1"	8,5	36,7-37,3	polypropylen	0,02
32	1 1/4"	6,5	45,5-46,0	polypropylen	0,06
40	1 1/4"	6,5	53,4-54	polypropylen	0,09
40	1 1/2"	6,5	53,4-54	polypropylen	0,07
50	2"	6,5	63-63,8	polypropylen	0,10
80	3"	5	91,5-92,2	polypropylen	0,22
100	4"	5	119,5-120,3	polypropylen	0,32